GLEJ SHEMO VEZAVE IN-ROW NAPRAV !

GLEJ SHEMO HLADILNEGA POSTROJENJA !

2x Hladilni agregat s freecollingom (zrak–voda)
tiho tekoče izvedbe (low noise)
UNIFLAIR tip ARAF 0744A
temperaturni režim: 7/12 °C
hladilni medij: 30% etilen-glikol
Q_H=150,3 kW (T_{zun}=40°C)
Q_{HLine}=137,9 kW (T_{zun}=5°C, T.R. 15/)
V=30,64 m³/h
N_e=61,44 kW
U=400 V / 3ph. / 50 Hz
m=2.470 kg

izvedeno v II. fazi

Prestavitev dveh obstoječih zunanjih enot
mono split sistema in kondenzatorske enote
hladilnega agregata na ustrezno lokacijo na
fasadi zaradi izogibanja novemu razvodu
hladilne vode za potrebe tehnologije

ø150

1.20

0.90

Zunanja enota mono split sistema
MITSUBISHI ELECTRIC tip PUHZ-ZRP50 VKA
POWER INVERTER
Q_H=6,6 kW
Q_H=5,0 kW
N_e=1,50 kW
U=230 V / 50 Hz
(na koti stropa 1. nadstropja)

Treonska povezava iz bakrenih cevi ø6,35/12,7mm
vodena v parapetnem kanalu pod stropom
med notranjo in zunanjo enota split sistema

Notranja enota mono split sistema
MITSUBISHI ELECTRIC tip PKA-RP50 HAL
POWER INVERTER
Q_H=4,6 kW
Q_H=5,0 kW

Vezano na obstoječo vertikalo fekalne kanalizacije preko sifona za klimatske naprave s protismradno zaporo

Sifon za klimatske naprave
s protismradno zaporo
HL tip 138

HLADILNA STROJNICA
– glej shemo hladilnega postrojenja

+3,52

delovni prostori

Avtomatski odzračevalni lonček
ZEPARO tip ZUT 20

Vodeno v steni
nad finalni tlak

Stropni konvektor kasetne izvedbe
SYSTEMAIR tip SYSCASSETTE 32
Q_H=3,89 kW
(10/15°C, n1, 1, Lw=55 dB(A))
V=0,85 m³/h (Δp=8 kPa)
N_e=160 W
U=230 V / 50 Hz

Odvod kondenza PP ø32
voden pod stropom

Sifon za klimatske naprave
s protismradno zaporo
HL tip 138

montažni pult

RACK 750 × 1200

HLADNI CONE (T=26°C)

TOPLI CONE (T=35°C)

PPR40

PPR32

ø25–0,85m³/h
ø125–11,55m³/h
ø125–34,65m³/h
ø125–57,75m³/h
ø125–23,95m³/h
ø125–47,05m³/h
ø125–70,15m³/h
ø80–25,10m³/h
ø80–23,95m³/h
ø80–23,10m³/h
ø65–46,40m³/h
ø65–15,40m³/h
ø65–7,70m³/h
ø65–2,70m³/h

Obstoječa vertikala fekalne kanalizacije

IN-ROW hladilna enota vezana na razvod hladilne vode
preko fleksibilnih povezovalnih cevi

A12 – oznaka enote
– dovod DN40 (krogelna pipa)
– odvod kondenza PP ø32
– povratek DN40 (regulacijski ventil)

IN-ROW hladilna enota (voda–zrak)
APC tip ACRC 103
Q_H=18 kW
V=3,85 m³/h (1,07 l/s)
Δp(max)=82 kPa
N_e=1,1 kW
U=230 V / 50 Hz
temp. vode na vstopu: 10°C
hladilni medij: voda
topla cona: T_{max}=35 °C

– hladilna voda – primar – dovod
– hladilna voda – primar – povratek
– hladilna voda – sekundar – A – dovod
– hladilna voda – sekundar – A – povratek
– odzračevanje
– regulacija

I. FAZA

A12 – IN-ROW enota se vgradi v II. fazi

– hladilna voda – sekundar – B – dovod
– hladilna voda – sekundar – B – povratek
– odzračevanje
– regulacija

II. FAZA

OPOMBE:
- razvode hladilne vode se izvede iz srednje težkih navojnih cevi in fitingov po standardih SIST EN 10255/DIN 2440 za dimenzije do vključno DN 50 in jeklenih brezšivnih cevi in fitingov po standardih SIST EN 10216-1/DIN ter 1629/DIN 2448 za dimenzije nad DN 50
- cevne razvode hladilne vode se izolira s toplotno izolacijo iz sintetičnega kavčuka z zaprto celično strukturo ARMACELL tip ARMAFLEX XG debeline 19 mm za cevi do DN40 oziroma debeline 40 mm za cevi nad DN40
- tople cone se zapirajo
- razvode hladilne vode in odvoda kondenza se vodi pod dvignjenem podom

Spr.:	Opis sprememb:	Datum:	Podpis:

BIRO PETKOVSKI d.o.o.
Podjetje za projektiranje in inženiring
Ident. št. IZS: 0558

investitor:	Institut "Jožef Stefan" Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana			
objekt:	Računski center v delu 1. nadstropja Objekt Teslova 30, Ljubljana			
načrt:	Strojne inštalacije Tehnološko hlajenje	št. načrta:	040314/1-S merilo: 1:50	
vsebina:	Tloris 1. nadstropja	datum izdelave:		april 2014
vrsta načrta:	PZI	podpis:		datum podpisa
odg.vodja projekta:	Ines Rot, u.d.i.a.	ZAPS 1046 A		
odg. projektant:	Jernej Gmidovec, u.d.i.s.	IZS S-0376		04. 04. 2014
projektant:	Jaka Petrovčič, abs. str.			04. 04. 2014
št. lista.:	1	opomba:		